Produktinformatie

PI 52/10/28/2026

Reiniger voor airconditioningsystemen

Beschrijving



Reinigingsvloeistof, om in airconditioners van personenauto's, bedrijfsauto's, bussen en van huizen zonder demontage eenvoudig en effectief schimmels en bacteriën zoals legionella te verwijderen. Laat na het schoonmaken een aangename frisse geur achter. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**

Eigenschappen

- vernietigt schimmels en bacteriën
- reiniging van de luchtinlaat kanalen
- verwijdert muffe geur
- zorgt voor een frisse, schone lucht
- vormt een beschermlaag

Technische gegevens

Oplosbaarheid in water	mixable
Basis	disinfectant, odour remover
Kleur / uiterlijk	colourless
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
ph-waarde	7
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor reiniging en desinfectie van klimaatregelingen in personen- en bedrijfswagens, bussen en huis.

Gebruik

Portieverpakking:
Een blikje is voldoende voor een voertuig of airconditioning. Indien er een service-aanbeveling van de fabrikant voor het reinigen van de airconditioning bestaat, dan moet deze worden nageleefd. Is er geen type-specifiek van de autofabrikant, dan volgens onze gebruiksaanbeveling te werk gaan. Bij airco-installaties van bedrijfsauto's, bussen en huizen de reinigingsvloeistof zoveel mogelijk direct op het oppervlak van de verdamper spuiten.

LIQUI MOLY toepassingsaanbeveling:

Tijdens het reinigingsproces de ramen openen. Vermijd tijdens de reiniging het inademen van dampen. Controleer of de condenswater afvoeropening vrij is.

Verdamperoppervlak met de volgende verwarming- en ventilatie-instelling gedurende 10 min. bij draaiende motor drogen: airconditioning uitschakelen en op recirculatie zetten. Luchtverdelingsschakelaar op voetruimte instellen. Temperatuurregelaar en keuzeschakelaar ventilator op max. draaien.

Airconditioning reinigen:

Breng de sonde van de reiniger in de richting van de verdamper (midden van het voertuig) in. Door het bedienen van de reiniger en het voorzichtig heen en weer bewegen van de spuitsonde wordt de verdamper grondig gespoeld en gereinigd. Reinigingsvloeistof tussen 15 en 20 min. laten inwerken. Verdamperoppervlak met dezelfde instelling van de verwarming- en ventilatie-installatie als voor de reiniging gedurende een periode van 10 min. drogen. Stof- en pollenfilter vernieuwen en plaatsen.

Opmerking: eventueel uitgelopen reiniger met behulp van een vochtig doekje en water opnemen.

Verpakking

250 ml Spuitbus	4087 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com