

## Produit nettoyant pour installations de conditionnement d'air

### Description

Nettoyant liquide éliminant simplement et efficacement, sans démontage, les champignons et les bactéries (par ex. les légionelles) des climatiseurs de voitures particulières, de véhicules industriels, de bus ainsi que des climatiseurs domestiques. Laisse une odeur de propreté agréable après le nettoyage.

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

### Propriétés

- élimine les champignons et les bactéries
- nettoyage des canaux d'arrivée d'air
- élimine les odeurs de renfermé
- assure fraîcheur et propreté de l'air
- forme un film protecteur
- expertise microbiologique disponible

### Données techniques

Base	disinfectant, odour remover, fragrances
Couleur/aspect	colourless
Densité à 20 °C	1 g/ml
Odeur	lemon
Forme	liquid
Stockage	24 months in original sealed containers
Teneur en solvants	0 %
Valeur pH	7
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 Monate

### Champs d'application

Pour le nettoyage et la désinfection de climatisations de VP, VU, bus ainsi que de bâtiments.

### Utilisation

#### Conditionnement unitaire :

1 l suffit pour traiter un véhicule ou un climatiseur. Si le fabricant recommande un nettoyage de maintenance du climatiseur, il faut en tenir compte. S'il n'y a aucune prescription du constructeur de voitures particulières spécifique au type de climatiseur, il faut procéder selon la recommandation d'application de LIQUI MOLY. Pour les climatiseurs de véhicules industriels, bus et climatiseurs domestiques, vaporiser le nettoyant liquide si possible directement sur la surface de l'évaporateur.



### Recommandation d'application de LIQUI MOLY :

Ouvrir les vitres pendant le processus de nettoyage. Éviter d'inhaler les vapeurs pendant le nettoyage. Contrôler si les orifices d'écoulement de l'eau de condensation sont ouverts. Moteur tournant, sécher la surface de l'évaporateur pendant 10 minutes en réglant le chauffage et la ventilation comme suit : Couper le climatiseur et régler sur le mode recyclage d'air. Régler le contacteur de répartition d'air sur l'espace au plancher. Régler le sélecteur de température et le sélecteur de soufflante sur maxi.

### Nettoyer le climatiseur :

Insérer la sonde du pistolet de nettoyage en direction de l'évaporateur (milieu du véhicule) (voir la notice d'utilisation spécifique au véhicule sur Infos climatisations: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)). En actionnant le pistolet de nettoyage et en faisant aller et venir avec précaution la sonde de pulvérisation, l'évaporateur est soigneusement rincé et nettoyé. Laisser agir le nettoyant liquide pendant 15 à 20 minutes. Sécher la surface de l'évaporateur pendant 10 minutes en réglant le chauffage et la ventilation comme mentionné ci-dessus (séchage avant nettoyage). Remplacer les filtres à poussière et à pollen.

Remarque : essayer le produit d'entretien qui a

## Information produit

PI 23/12/01/2021



# Produit nettoyant pour installations de conditionnement d'air

éventuellement coule avec un chiffon humide et de l'eau.

### Conditionnements disponibles

- 1 l Bidon plastique 4091  
D-GB-F-I-E-P
- 5 l Bidon plastique 4092  
D-GB-F-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**