

Reiniger voor airconditioningsystemen

Beschrijving

Reinigingsvloeistof, om in airconditioners van personenauto's, bedrijfsauto's, bussen en van huizen zonder demontage eenvoudig en effectief schimmels en bacteriën zoals legionella te verwijderen. Laat na het schoonmaken een aangename frisse geur achter.

Biocide producten voorzichtig gebruiken. Vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.



Eigenschappen

- vernietigt schimmels en bacteriën
- reiniging van de luchtinlaat kanalen
- verwijdert muffe geur
- zorgt voor een frisse, schone lucht
- vormt een beschermlaag
- microbiologische goedkeuring aanwezig

Technische gegevens

Basis	disinfectant, odour remover, fragrances
Kleur / uiterlijk	colourless
Dichtheid bij 20 °C	1 g/ml
Geur	lemon
Vorm	liquid
houdbaarheid	24 months in original sealed containers
Gehalte oplosmiddelen	0 %
ph-waarde	7
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 Monate

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor reiniging en desinfectie van klimaatregelingen in personen- en bedrijfswagens, bussen en huis.

Gebruik

Portieverpakking:

1 liter is voldoende voor een voertuig of airconditioning. Indien er een service-aanbeveling van de fabrikant voor het reinigen van de airconditioning bestaat, dan moet deze worden nageleefd. Is er geen type-specifiek van de autofabrikant, dan moet volgens de LIQUI MOLY gebruiksaanbeveling te werk worden gegaan. Bij airco-installaties van bedrijfsauto, bussen en van huizen de reinigingsvloeistof mogelijk direct op het oppervlak van de verdamper spuiten.

LIQUI MOLY-Gebruiksaanbeveling:

Tijdens het reinigingsproces de ramen openen. Vermijd tijdens de reiniging het inademen van dampen. Controleer of de condenswater afvoeropening vrij is. Verdamperoppervlak met de volgende verwarming- en ventilatie-instelling gedurende 10 min. bij draaiende motor drogen: Airconditioning uitschakelen en op de circulatiestand zetten. Luchtverdelingschakelaar op voertuimte instellen. Temperatuurregelaar en keuzeschakelaar ventilator op max. draaien.

Airconditioning reinigen:

Sonde van het reinigingspistool in richting verdamper (midden van het voertuig) inbrengen. (Zie voertuig-specifieke handleiding op Airconditioning-informatie: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)). Door het bedienen van het reinigingspistool en het voorzichtig heen en weer bewegen van de spuitsonde wordt de verdamper grondig gespoeld en gereinigd. Reinigingsvloeistof tussen 15 en 20 min. laten inwerken. Verdamperoppervlak met dezelfde instelling van de verwarming- en ventilatie-installatie als voor de reiniging gedurende een periode van 10 min. drogen. Stof- en pollenfilter vernieuwen en plaatsen.

Opmerking: Eventueel gemorste reiniger met een vochtige doek en water opnemen.

Verpakking

Reiniger voor airconditioningsystemen

Verpakking

- 1 l Jerrycan kunststof 4091
D-GB-F-I-E-P
- 5 l Jerrycan kunststof 4092
D-GB-F-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.