

Produto de limpeza do ar condicionado

Descrição

Líquido de limpeza destinado a libertar sem desmontagem e de forma fácil e eficaz os sistemas de ar condicionado de automóveis de passageiros, utilitários, de autocarros e domésticos de fungos e bactérias como, p. ex., legionelas. Deixa um odor fresco e agradável após a limpeza. **Utilizar cuidadosamente os produtos biocidas. Antes de utilizar, ler sempre o rótulo e as informações do produto.**

Características

- elimina fungos e bactérias
- limpeza dos canais de entrada de ar
- elimina o cheiro a mofo
- garante ar fresco e limpo
- cria uma película de protecção
- possui uma aprovação microbiológica

Dados técnicos

Base	disinfectant, odour remover, fragrances
Côr / aspecto	colourless
Densidade a 20°C	1 g/ml
Odor	lemon
Forma	liquid
Estabilidade na armazenagem	24 months in original sealed containers
Teor de solventes	0 %
Valor ph	7
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 Monate

Campos de utilização

Adequado para a limpeza e desinfecção de sistemas de ar condicionado de veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários, autocarros e domésticos.

Utilização

Pacotes individuais:

1 l é suficiente para um veículo ou um ar condicionado. Respeitar as recomendações de manutenção dos fabricantes dos veículos relativas à limpeza do ar condicionado. Se não existir qualquer recomendação do fabricante do veículo para um determinado modelo, proceder de acordo com as recomendações de aplicação da LIQUI MOLY. No caso de sistemas de ar condicionado de veículos utilitários, autocarros e domésticos, pulverizar o mais directamente possível sobre a superfície do



evaporador.

Recomendação de aplicação da LIQUI MOLY:

Abrir a janela durante a limpeza. Durante a limpeza, evite inalar os vapores. Verifique se a abertura de saída da água de condensação se encontra desimpedida. Deixar secar a superfície do evaporador durante 10 minutos com o motor em funcionamento de acordo com os seguintes ajustes de calefação e ventilação: Desligar o ar condicionado e regular para recirculação de ar. Regular o interruptor da distribuição de ar para a zona dos pés. Rodar o botão da temperatura e da ventilação para o máximo.

Limpar o ar condicionado:

introduzir a sonda da pistola de limpeza na direcção do evaporador (meio do veículo) (consulte as instruções relativas ao veículo em Ar condicionado—instruções de limpeza: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)). Accionando a pistola de limpeza e movimentando a sonda de um lado para o outro, o evaporador vai ficando enxaguado e limpo. Deixar actuar o líquido de limpeza durante aprox. 15 a 20 minutos. Ajustar o sistema de calefação e de ventilação da mesma forma que antes da limpeza e deixar secar o evaporador durante um período de 10 minutos. Substituir o filtro de pó e de pólen.

Nota: caso se tenha entornado algum produto, limpar

o excesso com um pano húmido ou água.

Embalagens disponíveis

- 1 l Jerrycan plástico 4091
D-GB-F-I-E-P
- 5 l Jerrycan plástico 4092
D-GB-F-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.