

Compressorolie VDL 150**Eigenschappen**

- uitstekende oxidatiestabiliteit
- geringe schuimvorming
- optimale verouderingsstabiliteit
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- goede corrosiebescherming
- minder residuvorming

**Technische gegevens**

ISO-viscositeitsklasse	VG 150 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	150 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	94 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	260 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 82°C	<= 30 min DIN ISO 6614
Schuimgedrag bij 24 °C	80/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	80/0 ml ISO 6247
Kopercorrosie	1-125A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	0,1 mg KOH/g DIN 51558 T1
Oxide-as	< 0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
Cokesresten conform Conradson	< 0,6 g/100g DIN 51551
Toename cokesresten	< 1,3 g/100g DIN 51352 Teil 1

**onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof 4174
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige