

Información del producto

megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40



Descripción

Aceite de motor antifricción para todo el año en motores de gasolina y diésel con y sin turbocompresión. Gracias a su excelente combinación de aceites básicos y tecnología de aditivos, mejora la potencia del motor y reduce la fricción y el desgaste. Idóneo para el uso en vehículos más antiguos (clásicos modernos).



Ámbito de aplicación: Turismos.

Nivel SAPS: High SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • MB-Approval 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

Characteristic data

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	97,3 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	150 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Characteristic data

Número de color (ASTM)

2,5

DIN ISO 2049

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	4339 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P
1 l Bidón de plástico	9600 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l Bidón de plástico	6475 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P
5 l Bidón de plástico	4338 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P
5 l Bidón de plástico	9601 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l Bidón de plástico	4797 D-GB
60 l Barril de placa negra	4798 D-GB
200 l Barril de placa negra	4799 D-GB
1.000 l Contenedor	6884 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9733 D-GB
1 l Producto a granel	4680 D