

Information produit

megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40



Description

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année dans tous les moteurs, mais en particulier dans les moteurs de véhicules utilitaires. Satisfait aux exigences sévères des moteurs diesel, mais convient aussi aux moteurs à essence. Possède des caractéristiques antifricction et antiusure optimales, grâce à sa technologie d'additifs.

Domaine d'application : camions, engins de chantier, machines agricoles.

Niveau SAPS : High-SAPS.

Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications / Agréments

ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Deutz DQC III-10 • Global DHD-1 • Mack EO-N • MB-Approval 228.3 • MB-Approval 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • MAN M 3275-1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	94 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	160 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016

Données techniques

Perte par évaporation (Noack)	12,7 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	4356 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P
20 l Bidon plastique	4846 D-GB
60 l Baril de plaque noire	4847 D-GB
200 l Baril de plaque noire	4865 D-GB
1.000 l Conteneur consigné	9775 D-GB
1 l en vrac	4885 D