

Produktinformation

megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40



Beschreibung

Modernes Leichtlaufmotorenöl auf Basis von HC-Syntheseöl. Verhindert durch sein perfekt abgestimmtes Additivpaket sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Dies führt zu Kraftstoffeinsparung und verlängerter Lebensdauer des Motors. Besitzt ein breites Einsatzspektrum und ist bestens für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter) mit und ohne Turboaufladung geeignet.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: High-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN PLUS • API CF • BMW Longlife-98 • MB-Freigabe 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	82,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4361 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
4 l Kanister Kunststoff	6486 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	6328 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	4359 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	4358 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	6398 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9777 D-GB
1 l lose Ware	6860 D