

Information produit

megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE
5W-40



Description

Huile moteur antifriction moderne, basée sur l'huile de synthèse HC. Son cocktail d'additifs parfaitement adapté empêche toute formation de dépôts, réduit les pertes par friction du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Se caractérise par un grand domaine d'application et convient parfaitement aux véhicules à moteur essence et diesel (sans filtre à particules diesel) avec et sans suralimentation par turbocompresseur.

Domaine d'application : voitures particulières.

Niveau SAPS : High-SAPS.

Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications / Agréments

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN PLUS • API CF • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Grade SAE (huiles moteur) | 5W-40 SAE J300 |
| Densité à 15 °C | 0,855 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosité à 40 °C | 82,0 mm ² /s ASTM D7042 |
| Viscosité à 100 °C | 13,5 mm ² /s ASTM D7042 |
| Viscosité à -35 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Viscosité à -30 °C (CCS) | ≤ 6600 mPas ASTM D5293 |
| Indice de viscosité | 170 DIN ISO 2909 |
| HTHS à 150 °C | > 3,5 mPas ASTM D5481 |
| Point d'écoulement | -45 °C DIN ISO 3016 |
| Perte par évaporation (Noack) | 11,0 % CEC-L-40-A-93 |

Données techniques

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Point d'inflammation | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Indice de base total | 10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Cendre sulfatée | 1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575 |
| Indice de couleur (ASTM) | 3,0 DIN ISO 2049 |

Conditionnements disponibles

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 l Bidon plastique | 4361 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P |
| 4 l Bidon plastique | 6486 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P |
| 5 l Bidon plastique | 6328 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P |
| 20 l Bidon plastique | 4359 D-GB |
| 60 l Baril de plaque noire | 4358 D-GB |
| 200 l Baril de plaque noire | 6398 D-GB |
| 1.000 l Conteneur consigné | 9777 D-GB |
| 1 l en vrac | 6860 D |