Produktinformation

megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W



Beschreibung

Hochleistungsgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.

Spezifikationen / Freigaben

API GL4 • DTFR 13B100 • ZF TE-ML 17A • ZF Freigabenummer ZF000068

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2 • MB 235.1 • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	93,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	11,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	110 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	218 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	8609 EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	4374 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	6366 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	6527 DE-EN

Erhältliche Gebinde

1.000 l Pfandcontainer	9782 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de