

Produktinformation

megol Motorenoel Universal SAE 20W-50



Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl, das sich als Ganzjahresöl sowohl für den Einsatz im Pkw- als auch Nfz-Fuhrpark eignet. Idealer Schmierstoff für Benzinmotoren mit und ohne Katalysator und für Dieselmotoren, einschließlich Abgasturbolader.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3/B4, E2 • API SL • API CG-4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • MIL-L 2104 E

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 271 • MB 228.3

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	20W-50 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	165,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	18,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -15 °C (CCS)	≤ 9500 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	125 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	7,2 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L5,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4384 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l Kanister Kunststoff	9628 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l Kanister Kunststoff	9148 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	4381 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	6484 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	6863 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	6485 D-GB
1 l lose Ware	6864 D

Erhältliche Gebinde