Informazioni sul prodotto

PI 15/04/09/2024

GUNTEC Spray per la cura delle armi

Descrizione

Olio speciale a spray ad alta aderenza, mediamente viscoso per la conservazione e la lubrificazione di armi e componenti metallici. Garantisce un'ottimale protezione dalla corrosione e forma una pellicola di olio uniforme, stabile e particolarmente idrorepellente sulla superficie. Grazie alle sue eccellenti proprietà lubrificanti garantisce un'ottima protezione antiusura per componenti mobili o nei punti di lubrificazione. Raggiunge anche punti di lubrificazione difficilmente accessibili grazie alle buone caratteristiche di penetrazione e rimane stabile anche dopo periodi di impiego prolungati grazie all'alta protezione dalla resinificazione. I lubrificanti solidi ceramici contenuti garantiscono le caratteristiche per marcia d'emergenza e valori d'attrito minimi. Molteplici possibilità d'impiego con buona compatibilità con la plastica e la possibilità di oliare il legno.

Caratteristiche

- protezione dalla corrosione di lunga durata
- eccezionale azione lubrificante sul lungo termine
- caratteristiche per marcia d'emergenza tramite microceramica
- impedisce lo scorrimento Stick-slip
- compatibile con la maggior parte delle materie plastiche reperibili in commercio
- adesione elevata ma rimozione agevole
- facile lavorazione
- ampia gamma di applicazioni
- non resinifica e non incolla
- non contiene acidi

Dati Tecnici

Forma	liquid
Base	combination of oil
Colore/aspetto	yellowish-brown, cloudy
Odore	characteristic
Campo di temperatura di utilizzo	-40 - +140 °C

Settori di utilizzo

Conserva, lubrifica e protegge da usura, ruggine e corrosione armi, macchine, utensili, componenti metallici, strumenti e molto altro ancora.

Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Pulire le parti a fondo prima di applicare l'olio. È possibile rimuovere comodamente tutti i residui di olio con il detergente rapido di LIQUI MOLY (n. art. 3318). Dopo l'asciugatura, applicare un sottile strato di olio sui punti di lubrificazione, lasciar asciugare e rimuovere l'olio in eccesso. Prima di sparare, rimuovere l'olio dalla canna e dalla camera di caricamento.

Contenuto delle confezione

200 ml Bomboletta aerosol	4390 D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com