

Hydrauliekolie HLP 46 SG-Z**Specificaties en goedkeuringen**

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46 • Hydrauliköl SEB
181 222 HLP 46 • Arburg-Spritzgießmaschinen •
Krauss Maffei Spritzgussmaschinen • Engel Austria
spuitgietsmachines • Putzmeister WN022521

**Technische gegevens**

ISO-viscositeitsklasse	VG 46 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	208 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 54 °C	<= 30 min DIN ISO 6614
Luchtafscheidingsvermogen	<= 10 min DIN ISO 9120
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	75/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Kopercorrosie	1-125A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Oxide-as	0,16 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfaatas	0,17 g/100g DIN 51575

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	3298 D-GB
60 l Vat blik	3299 D-GB
205 l Vat blik	4217 D-GB
1.000 l Statiegeldcontainer	4403 D-GB