Informações sobre o produto

PI 21/10/21/2026

LM 750 Óleo de compressor SAE 40



Descrição

Óleo sintético para compressores à base de triésteres. Temperatura de auto-inflamação extremamente elevada de 400 °C. Garante uma elevada estabilidade frente à oxidação e lubrificação perfeita. Testado e comprovado por prestigiados fabricantes de compressores.

Características

- boa protecção contra a corrosão
- combustão sem resíduos
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- para intervalos longos entre mudanças de óleo
- excelente estabilidade à oxidação
- baixa tendência a formar espuma
- reduzida formação de resíduos

Dados técnicos

Base	Triester
Classe de viscosidade SAE	40
Classe de viscosidade ISO	VG 150 DIN 51519
Viscosidade a 40°C	145 mm²/s DIN 51562
Viscosidade a 100 °C	13 mm²/s DIN 51562
Ponto de inflamação	266 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-40 °C DIN ISO 3016
Odor	mild
Côr / aspecto	yellow
Forma	liquid
Densidade a 20°C	0,965 g/ml

Campos de utilização

Para a utilização em compressores rotativos e de pistão, assim como para a lubrificação de cilindros e de grupos propulsores. Também para aparelhos de respiração em sistemas de imersão. Especialmente para a utilização em situações em que os óleos minerais não permitem o rendimento ideal da máquina. Respeitar as normas e especificações do fabricante da máquina ou do grupo.

Utilização

Indicação relativa à mudança de óleo

Ter em conta na primeira utilização:

purgar a totalidade do óleo mineral ainda quente limpar ou substituir o filtro de óleo e as válvulas primeiro enchimento com o óleo para compressores LM 750 mudança de óleo seguinte dentro de um intervalo respectivamente prolongado voltar a encher apenas com o óleo para compressores LM 750

Ter em conta as instruções de utilização dos fabricantes de máquinas e grupos.

Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan plástico	4414 DE-EN-IT
10 l Jerrycan plástico	4419 DE-EN-IT
195 l Barril de placa preta	4416 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com