

LM 750 Compressorolie SAE 40**Beschrijving**

Synthetische compressorolie op basis van tri-esters. Met extreem hoge zelfontbrandingstemperatuur van 400 °C. Garandeert een hoge oxidatiebestendigheid en optimale smering. Getest en goedgekeurd door gerenommeerde compressorfabrikanten.

**Eigenschappen**

- uitstekende oxidatiestabiliteit
- restloze verbranding
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- voor verlengde olieerversingsintervallen
- goede corrosiebescherming
- geringe schuimvorming
- minder residuvmoring

Technische gegevens

Basis	Triester
viscositeitsklasse SAE	40
ISO-viscositeitsklasse	VG 150
	DIN 51519
Viscositeit bij 40 °C	145 mm²/s
	DIN 51562
Viscositeit bij 100 °C	13 mm²/s
	DIN 51562
Vlampunt	266 °C
	DIN ISO 2592
Pourpoint	-40 °C
	DIN ISO 3016
Geur	mild
Kleur / uiterlijk	yellow
Vorm	liquid
Dichtheid bij 20 °C	0,965 g/ml

Minerale olie in warme toestand volledig aftappen. Oliefilter en kleppen reinigen of vernieuwen. Bijvullen met LM 750 compressorolie. Volgende olieerversing overeenkomstig verlengde olieerversingsinterval. Alleen bijvullen met LM 750 compressorolie.

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of machinefabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	4414
	D-GB-I
10 l Jerrycan kunststof	4419
	D-GB-I
195 l Vat blik	4416
	D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden

Voor gebruik in draai- en zuigercompressoren alsmede voor smering van cilinders en motoren. Ook voor ademhalingsapparatuur bij duiksystemen. Speciaal voor toepassingen waarbij minerale oliën niet de optimale machineprestaties bieden. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. machinefabrikant moeten in acht genomen worden.

Gebruik**Opmerking over olieerversing:**

Let op bij het eerste gebruik: