Informazioni sul prodotto

PI 50/11/26/2026

Olio ad alte prestazioni per cambi (GL4+) SAE 75W-90



Descrizione

Olio per cambio ad alta pressione completamente sintetico dalle alte prestazioni per cambi automatici, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme, nei quali viene richiesto un lubrificante conforme alle specifiche API GL4+. Pregiati oli base sintetici e la moderna tecnologia degli additivi garantiscono un ampio spettro di impiego e una lubrificazione ottimale del cambio in condizioni estreme. Grazie alla bassa viscosità che lo caratterizza questo olio per cambio può anche essere impiegato in caso di difficoltà di cambio (ad es. resistenza o rumorosità).

Caratteristiche

- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente protezione dall'usura
- alto potere di scarico della pressione
- buon rapporto viscosità-temperatura
- eccellente resistenza all'invecchiamento
- riduce i rumori del cambio
- riduce le forze per innesto marce
- eccellente compatibilità con le guarnizioni
- ampio campo di viscosità

Specifiche / Classificazioni

API GL4+

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	75W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	94,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	15,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Indice di viscosità	175 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-60 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	200 °C DIN ISO 2592

Dati Tecnici

Fattore colorimetrico (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per cambi automatici, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme, nei quali viene richiesto un lubrificante conforme alle specifiche API GL 4+.

Utilizzo

Osservare le prescrizioni del costruttore del veicolo e del cambio. Miscibile con le quantità residue di oli minerali che rimangono nel cambio/nella coppia conica.

Contenuto delle confezione

500 ml Barattolo plastica	4433 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Barattolo plastica	1125 AR-DE-EL-FR-NL
1 l Barattolo plastica	4434 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Barattolo plastica	8180 DE-FR-IT
1 l Barattolo plastica	20012 CAEN-CAFR-USEN
20 l Tanica plastica	4435 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Tanica plastica	20014 CAEN-CAFR-USEN
60 l Canna in lamiera nera	4436 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com