Produktinformatie

PI 49/10/01/2026

Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90



Beschrijving

Hoogwaardige volsynthetische hogedruk transmissieolie voor zwaar belaste geschakelde, hulp-, transaxle en hypoïde transmissies die een smeermiddel volgens API GL4+ verlangen. Hoogwaardige, synthetische basisoliën en moderne additieftechnologie zorgen voor een breed toepassingsgebied en optimale smering van de transmissie onder extreme omstandigheden. Door de karakteristieke lage wrijving kan deze transmissieolie ook bij moeilijkheden met schakelen (bijv. stroefheid of lawaai) worden ingezet.

Eigenschappen

- voortreffelijke corrosiebescherming
- hoge mate van slijtagebescherming
- hoog drukopnamevermogen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- verminderd geluiden van de transmissie
- reduceert de schakelkrachten
- uitstekende afdichtingscompatibiliteit
- groot viscositeitsbereik

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4+

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	94,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	15,5 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor zwaar belaste geschakelde, hulp-, transaxle en hypoïde transmissies die een smeermiddel volgens API GL4+ verlangen.

Gebruik

Neem de voorschriften van de voertuig- en transmissiefabrikanten in acht. Te mengen met resten minerale olie die bij het omschakelen op deze olie in de transmissie/asaandrijving kunnen blijven.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	4433 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	1125 AR-DE-EL-FR-NL
1 l Bus kunststof	4434 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	20012 CAEN-CAFR-USEN
20 l Jerrycan kunststof	4435 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	20014 CAEN-CAFR-USEN
60 l Zwarte plaat vat	4436 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com