

ATF Dexron II D

Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas com óptima estabilidade frente ao envelhecimento. Impede a formação de depósitos prejudiciais. Adequado para veículos com tecnologia de caixas de velocidades mais antiga. Máxima protecção contra o desgaste e comportamento favorável de fricção. Possui uma compatibilidade com juntas muito boa. Garante uma boa protecção contra a corrosão.

Características

- reduzem o atrito e o desgaste
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- protecção ideal contra a corrosão
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- máxima estabilidade térmica
- elevada resistência química
- óptima estabilidade ao envelhecimento

Autorizações

Allison C4 • Denison • Dexron II D • Ford ESP-M2C 166-H • Ford Mercon • GM -Dexron • MAN 339 Typ L2 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 14A • ZF Número da versão ZF002052

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

Caterpillar TO-2 • MB 236.6 • ZF TE-ML 09

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	8,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	<= 50000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	157 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	206 °C DIN ISO 2592
Cinza de óxidos	0,22 g/100g DIN EN ISO 6245
Cinza de sulfato	0,3 g/100g DIN 51575



Dados técnicos

Estabilidade de cisalhamento,	6,1 mm ² /s
viscosidade a 100°C após 20 h	DIN 51350-06 KRL/C
Côr / aspecto	rot

Campos de utilização

O ATF Dexron II D é aplicado em várias caixas de velocidades manuais, automáticas, em conversores de binário, direcções assistidas para os quais se exige um lubrificante com esta especificação.

Utilização

Respeitar as instruções dos fabricantes de automóveis e dos grupos. Pode misturar-se com os óleos ATF do tipo Dexron II D à venda no mercado. No entanto, o seu efeito ideal atinge-se quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	4443 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	4424 D-GB
205 l Bidão chapa	4430 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.