

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90 LS



Beschreibung

Hochwertiges Hypoid-Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen, das speziell zum Einsatz in Fahrzeugen mit **Sperrdifferentialen** entwickelt wurde. Es enthält besondere Zusätze, die ihm neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch die Fähigkeit verleihen, den Reibungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben so zu verändern, daß das `Stick-Slip` mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert wird. Damit erfüllt es die besonderen Anforderungen, aller namhafter Kfz-Hersteller, für Sperrdifferentiale.

Freigaben

API GL5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF • GM B 040 1010 • MIL-L 2105 D • Volvo 97311 • Volvo (Achsen/Sperrdifferential) • ZF TE-ML 05C

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	195 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	17,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	99 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4654 D-GB
60 l Fass Blech	4655 D-GB
200 l Fass Blech	4873 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9530 D-GB

Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware

9207

D-GB