Produktinformation

megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 10W



Beschreibung

Dieses Einbereichsmotorenöl mit einem natürlich hohen Viskositätsindex wird aus alterungsbeständigen Solvent-Raffinaten als Grundöl und optimal ausgewählten Wirkstoffen hergestellt. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist es besonders zum Einsatz in Diesel-Motoren unter extremen Betriebsbedingungen vorgesehen. Seine hohe alkalische Reserve verhindert Korrosion auch bei Verwendung von Dieselkraftstoff mit hohem Schwefelgehalt.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SJ • API CF • API CF-4

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	38 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,2 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4681 DE-EN

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech	4687 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de