Information produit

megol Motorenoel Universal SAE 15W-40



Description

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Lubrifiant idéal pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Assure une protection exceptionnelle contre l'usure et maintient le moteur propre, grâce à ses cocktails d'additifs.

Domaine d'application : voitures particulières, camions, engins de chantier, machines agricoles.

Niveau SAPS : High-SAPS.

Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications / Agréments

ACEA A2, B3, E2 • API SJ • API CF-4 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1 • Volvo VDS

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	15W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	103,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -20 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	140 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-33 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,1 % DIN 51575

Données techniques

Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	4696 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
4 l Bidon plastique	9149 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Bidon plastique	33079 DE-DZAR-EN-FR
20 l Bidon plastique	4678 DE-EN
60 l Baril de plaque noire	4844 DE-EN
200 l Baril de plaque noire	4845 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de