Produktinformation

PI 51/10/09/2026

Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Beschreibung

Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz in Nfz. Leistet durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung im modernen Fuhrpark. Sorgt für Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung.

Eigenschaften

- erhöht die Schmierwirkung
- hervorragende Viskositätsstabilität
- universell einsetzbar
- senkt Reibungsverluste
- sichert optimale Schaltfunktion

Spezifikationen / Freigaben

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C Din ISO 3016
Flammpunkt	180 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Speziell für den Einsatz in Nfz. Universell einsetzbares TDL–Öl (total drive line) für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe ohne Sperrdifferential. Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l Kanister Kunststoff	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	4708 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	4709 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	4731 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com