Produktinformation
Fließfett ZS K00K-40

PI 36/02/11/2026

Beschreibung
Lithiumseifenfett, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und Additiven. Zeichnet sich durch optimale Schmierfähigkeit, Wasserbeständigkeit, Haftfähigkeit und hoher Druckfestigkeit aus. Kennzeichnung nach DIN 51502 K00K-40.



Eigenschaften
- gute Wasserbeständigkeit
- hervorragende Schmierfähigkeit
- exzellente Haftfähigkeit
- minimiert Verschleiß

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
DTFR 33B100 (264.0) • MAN 283 Li • Willy Vogel

Technische Daten

Kurzbezeichnung	K00/000K-40 DIN 51502
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +120
NLGI-Klasse	00/000 DIN 51818
Verseifungsart	Lithiumseife
Walkpenetration	400-460 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	165 °C DIN ISO 2176
Farbe/Aussehen	grün
Fließdruck bei -40 °C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei 100 °C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 DIN 51807 Teil 1
Grundöl	Mineralöl
Viskosität bei 40 °C	45,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Flammpunkt	184 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Einsatzgebiet
Speziell geeignet für Lkw-Zentralschmieranlagen. Wie bei Fließfetten üblich, sind die Betriebsvorschriften der Getriebe- und Lagerhersteller zu beachten.

Anwendung
Anwendung wie bei Fließfetten üblich. Betriebsvorschriften der Getriebe- und Lagerhersteller sind zu beachten. Empfohlen für Lkw-Zentralschmieranlagen.

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff	4714 DE-EN
25 kg Eimer Kunststoff	4715 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com