Información del producto
Grasa fluida ZS K00K-40

PI 36/02/11/2026



Descripción
Grasa saponificada a base de litio, elaborada a partir de una cuidada selección de materias primas y aditivos. Se caracteriza por una acción lubricante óptima, por su resistencia al agua, su adherencia y su alta esistencia a la presión. Identificación según DIN 51502: K00 K-40.

Propiedades
- buena resistencia al agua
- excelente poder lubricante
- excelente capacidad adhesiva
- minimiza el desgaste

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
DTFR 33B100 (264.0) • MAN 283 Li • Willy Vogel

Datos técnicos

Designación abreviada	K00/000K-40 DIN 51502
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +120
Clase NLGI	00/000 DIN 51818
Tipo de saponificación	Lithiumseife
Penetración trabajada	400-460 1/10 mm DIN ISO 2137
Temperatura de punto de goteo	165 °C DIN ISO 2176
Color / Aspecto	grün
Fluopresión a -40 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado de corrosión Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosión del cobre después de 24 horas a 100 °C	1 b DIN 51811
Comportamiento en presencia de agua	1-90 DIN 51807 Teil 1
Aceite base	Mineralöl
Viscosidad a 40 °C	45,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Punto de combustión	184 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016

Campos de aplicación
Especialmente adecuada para sistemas centralizados de lubricación de camiones. Como es habitual en las grasas fluidas, se deben observar las instrucciones de uso de los fabricantes de cajas de cambio y de cojinetes.

Aplicación
Se aplica como una grasa líquida convencional. Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de transmisiones y de cojinetes. Recomendado para sistemas de lubricación centralizada de camiones.

Envases disponibles

5 kg Cubo de plástico	4714 DE-EN
25 kg Cubo de plástico	4715 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com