Informações sobre o produto

PI 36/02/11/2026

Massa lubrificante fluida ZS K00K-40



Descrição

Lubrificante à base de sabão de lítio produzido a partir de matérias-primas cuidadosamente seleccionadas e aditivos. Destaca-se pelas suas boas qualidades lubrificantes, resistência à água, boa aderência e elevada resistência à pressão. Designação de acordo com DIN 51502 K00 K-40.

Características

- boa resistência à água
- excelente poder lubrificante
- excelente aderência
- minimiza o desgaste

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

DTFR 33B100 (264.0) • MAN 283 Li • Willy Vogel

Dados técnicos

Abreviatura	K00/000K-40 DIN 51502
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +120
Classe NLGI	00/000 DIN 51818
Tipo de saponificação	Lithiumseife
Penetração trabalhada	400-460 1/10 mm DIN ISO 2137
Ponto de gota	165 °C DIN ISO 2176
Côr / aspecto	grün
Pressão hidrodinâmica a -40°C	<1400 mbar DIN 51805
Grau de corrosão Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosão de cobre após 24 horas a 100°C	1 b DIN 51811
Propriedades em relação a água	1-90 DIN 51807 Teil 1
óleo de base	Mineralöl
Viscosidade a 40°C	45,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ponto de inflamação	184 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016

Campos de utilização

Adequado especialmente para sistemas de lubrificação centrais de veículos pesados. Como é habitual no caso das massas lubrificantes fluídas, respeitar as normas dos fabricantes de caixas de velocidades e rolamentos.

Utilização

Aplicação idêntica às massas lubrificantes comuns. Respeitar as normas dos fabricantes de caixas de velocidades e rolamentos. Recomendado para sistemas de lubrificação centrais de veículos pesados.

Embalagens disponíveis

5 kg Balde plástico	4714 DE-EN
25 kg Balde plástico	4715 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com