Produktinformation
Traktoröl STOU 10W-40

PI 32/08/19/2026



Beschreibung
Traktoröl STOU ist ein Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereinigt in sich, auf Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften und Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Motor-, Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).

Eigenschaften
- hoher Verschleißschutz
- universell einsetzbar
- rationalisiert die Lagerhaltung
- hohes Druckaufnahmevermögen
- hervorragende Schmierfilmstabilität
- gutes Kaltstartverhalten
- gewährleistet leichtes Schalten
- keine Verwechslungsgefahr durch Sortengleichheit
- mischbar mit anderen universellen Traktorenölen

Spezifikationen / Freigaben
ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Allison C4 • Case (IHC) B6 • Caterpillar TO-2 • David Brown • Fendt • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J27 • KHD • Mack EO-K • Mack EO-K2 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 B • Steyr • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	92 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	156 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Universelles Öl für Getriebe, Motor, Hydraulik und Tauchbadbremsen. Für hochbelastete Schlepper geeignet.

Anwendung
Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4722 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	4703 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	4704 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com