

Informações sobre o produto

megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40



Descrição

Óleo para motores multigrado que, como óleo universal, se adequa para a utilização durante todo o ano. Graças aos seus óleos base seleccionados e combinação de aditivos, adequa-se tanto à utilização em motores diesel como também em motores a gasolina com e sem catalisador, incluindo turbocompressor. Também recomendado para veículos mais antigos (youngtimer).

Âmbito de utilização: veículos ligeiros, pesados, máquinas de construção e agrícolas.

Nível SAPS: High SAPS.

Respeitar as normas do fabricante!

Especificações / Autorizações

ACEA A3/B4, E2 • API SL • API CF • API CG-4

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MAN M 3275-1 • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 • Volvo VDS

Characteristic data

Classe SAE (óleos para motores)	15W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -20°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,8 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	8,9 mg KOH/g DIN ISO 3771

Characteristic data

Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	4729 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
4 l Jerrycan plástico	6478 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Jerrycan plástico	4728 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	4727 D-GB
60 l Barril de placa preta	4725 D-GB
200 l Barril de placa preta	4716 D-GB
1.000 l Embalagem com tara	9754 D-GB
1 l A granel	6892 D