

Информация к продукту

megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40



Описание

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобраным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Рекомендуется и для старых автомобилей (Youngtimer).

Область применения: Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3/B4, E2 • API SL • API CF • API CG-4

Мегуин рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MAN M 3275-1 • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 • Volvo VDS

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,87 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,8 % CEC-L-40-A-93

Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	8,9 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4729 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
4 л пластиковая канистра	6478 D-GB-F-HR-RUS- GR
5 л пластиковая канистра	4728 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
20 л пластиковая канистра	4727 D-GB
60 л бочка из черной пластины	4725 D-GB
200 л бочка из черной пластины	4716 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9754 D-GB
1 л без упаковки	6892 D