

Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40**Beschrijving**

Synthetische technologie met lichtlopende motorolie. Vermindert verdikking van de olie als gevolg van roet. Houdt het olieconsumptie laag. Zorgt zelfs onder kritische gebruiksomstandigheden voor een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm. Door zijn moderne additieftechnologie, gecombineerd met onconventionele basisoliën garandeert deze motorolie uitstekende lichtloop- en slijtagebeschermingseigenschappen en maakt maximale olieversingsintervallen mogelijk.

Eigenschappen

- olie- en brandstofbesparing
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- soepel lopende motor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- veilige koude start
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties en goedkeuringen

ACEA E7 • ACEA A3 • ACEA B4 • API CI-4 • API SL • Global DHD-1 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MB-Approval 228.3 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-M Plus • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	94 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909

**Technische gegevens**

HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,7 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1185 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	4743 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	4744 D-GB
205 l Vat blik	4747 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.