Πληροφορία προϊόντος
Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

PI 30/02/25/2025



Περιγραφή
Το λιπαντικό ελκυστήρων UTTO είναι ένα πολύτυπο λιπαντικό (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), που προορίζεται αποκλειστικά για δασικά και γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει τις απαιτήσεις των σύγχρονων συνδυασμένων συστημάτων μετάδοσης (κιβώτια/υδραυλικά συστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εμβαπτιζόμενων φρένων. Αποτελεί έτσι ένα λιπαντικό ειδικών κιβωτίων/υδραυλικό λιπαντικό που προστατεύει από φθορές και είναι ανθεκτικό σε οξείδωση.

Ιδιότητες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- γενικής χρήσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 03E • ZF TE-ML 05F • ZF TE-ML 17E • ZF TE-ML 21F

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-30 SAE J300
κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	50,0 mm²/s ASTM D 7042
Ιξώδες στους 100 °C	9,6 mm²/s ASTM D 7042
Ιξώδες στους -25 °C	< 7000 mPas DIN 51377
Ιξώδες στους -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Δείκτης ιξώδους	180 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	0/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	40/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C μετά από 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Αριθμός χρώματος (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Ιδανικό ως λιπαντικό κιβωτίων και υδραυλικό λιπαντικό συμπεριλαμβανομένων εμβαπτιζόμενων φρένων σε δασικά και γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμούς.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των τρακτέρ. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	4749 D-GB-I-E-P
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4751 D-GB

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος

PI 30/02/25/2025

Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	6959
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com