

Информация к продукту

Meguin Mehrzweckfett L2



Описание

Универсальная консистентная смазка на основе литиевого мыла.

Свойства

Устойчивая к старению, с хорошими противокоррозионными и износозащитными свойствами.

Разрешения и рекомендации

Смазочные установки Lincoln

Применение

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от нормальных до высоких, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономичного применения.

Диапазон температур применения

-25 °C ... +120 °C
кратковременно до +130 °C

Технические данные

Краткое обозначение	K2K-20 DIN 51502
Диапазон температур	-25 - +120, short term to +130 °C
Класс NLGI	2 DIN 51818
Вид замыливания	lithium soap
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	185 °C DIN ISO 2176
Цвет / внешний вид	natural-colored
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	2,2 % DIN 51817
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	5,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -20°C	< 1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 part 1
базовое масло	mineral oil

Технические данные

Вязкость при 40°C	100,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016

Применение

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от нормальных до высоких, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономичного применения.

Имеющиеся упаковки

400 г пластиковая коробка	4770 D-GB-F-HR- RUS-GR
400 г Lube-Shuttle	9028 D-GB-F-HR- RUS-GR
1 кг жестяной баллончик	4774 D-GB
5 кг пластиковое ведро	4771 D-GB
15 кг пластиковое ведро	6482 D-GB
25 кг пластиковое ведро	4773 D-GB
50 кг Ведро черная пластина	4775 D-GB
180 кг бочка из черной пластины	4863 D-GB

