Information produit

megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40



Description

Huile moteur antifriction haut de gamme. Peut s'utiliser toute l'année dans les moteurs à essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur, grâce à sa combinaison de fluides de pointe, d'une technologie d'additifs moderne et de composants de synthèse. Améliore la performance du moteur, diminue la friction et donc l'usure, et réduit la consommation de carburant. Éviter de mélanger avec d'autres huiles moteur afin de préserver toutes les performances.

Domaine d'application : voitures particulières.

Niveau SAPS : High-SAPS.

Respecter les consignes du fabricant !

Agréments

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SN

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	91 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	158 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	234 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	8,2 mg KOH/g DIN ISO 3771

Données techniques

Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	4804 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
4 l Bidon plastique	4364 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
5 l Bidon plastique	4800 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Bidon plastique	4805 D-GB
60 l Fût métallique	4806 D-GB
200 l Fût métallique	4807 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de