Produktinformation

megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90



Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl, geeignet für tiefe und hohe Temperaturen. Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Beseitigt bei niedrigen Temperaturen Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe.

Spezifikationen / Freigaben

API GL4

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	86 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	171 DIN ISO 2909
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	202 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,1 g/100g DIN EN ISO 6245

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4867 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	4824 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4825 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de