

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 80W-90



Beschreibung

Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark. Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Freigaben

API GL4 • API GL5 • API MT-1 • MAN 341 Typ E2 • MAN 341 Typ Z2 • MAN 342 Typ M2 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12M • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17H • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF Freigabenummer ZF001183

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF • Eaton • MB 235.0 • MIL-PRF 2105 E • MIL-L 2105 D • Volvo (Achsen) • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 04G • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 16D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	142 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	104 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4831 D-GB
60 l Fass Blech	4832 D-GB
200 l Fass Blech	4833 D-GB
1 l lose Ware	9201 D-GB

Erhältliche Gebinde