Produktinformation

Meguin Getriebeoel CLP 680

Beschreibung

EP-Schmierstoff mit hervorragenden Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven. Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben sowie Wälz- und Gleitlagern mit hohen Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Freigaben

Schmieröl DIN 51517 CLP 680 • Schmieröl SEB 181 226 CLP 680

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 680 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	680 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	39,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	242 °C DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Demulgiervermögen bei 82 °C	40 min DIN ISO 6614
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Luftabscheidevermögen	40 min DIN ISO 9120
Korrosionswirkung auf Stahl	0-B DIN ISO 7120
Korrosionswirkung auf Kupfer	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/16,6/140	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4837 D-GB
200 l Fass Blech	8664 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY

Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de