Information produit

megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90



Description

Huile de boîte de vitesses multigrade à vaste plage d'application pour fortes sollicitations sur les profils des dents. Les huiles d'engrenage de ce type sont utilisées par les fabricants d'automobiles et d'engrenages, entre autres pour les boîtes de vitesses mécaniques synchronisées et non synchronisées, les groupes propulseurs d'engins de construction, de machines agricoles et de tracteurs.

Spécifications / Agréments

API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

MAN 341 Typ Z1 • MIL-L 2105

Données techniques

Densité à 15 °C	0,895 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	143 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	100 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-30 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	4866 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Bidon plastique	4821 DE-EN
60 l Baril de plaque noire	4822 DE-EN
200 l Baril de plaque noire	4823 DE-EN
1.000 l Conteneur consigné	9788 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de