

# Produktinformation

## megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 75W-90



### Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl ist geeignet für tiefe und hohe Temperaturen.

Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Mehrzweckgetriebeöl mit breitem

Anwendungsspektrum in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Bei niedrigen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt.



### Freigaben

API GL4

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

MIL-L 2105

### Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	86 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	171 DIN ISO 2909
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	202 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,1 g/100g DIN EN ISO 6245

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4867 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	4824 D-GB
60 l Fass Blech	4825 D-GB
200 l Fass Blech	4826 D-GB