

# Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90



## Beschreibung

Ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Spezielle Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z. B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden.



## Freigaben

API GL5 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF Freigabenummer ZF001998

## Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 342 Typ M1 • MB 235.0 • MIL-L 2105 D

## Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	158 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	16 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	205 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

## Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4868 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	4827 D-GB
60 l Fass Blech	4829 D-GB
200 l Fass Blech	4830 D-GB