Information produit

megol Transmission Fluid ATF III



Description

Liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques et embrayages hydrauliques pour lesquels une huile pour transmission automatique de type Dexron III est prescrite. Elle garantit un fonctionnement irréprochable des coupleurs hydrauliques, même dans des conditions d'utilisation extrêmement difficiles et de fortes variations de température. Convient également comme liquide hydraulique pour les systèmes fonctionnant dans des conditions difficiles.

Respecter les prescriptions du fabricant !

Spécifications / Agréments

Caterpillar TO-2 • DTFR 13C100 H • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB-Approval 236.1 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • Numéro de validation ZF ZF004922

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Allison C4 • Allison TES 389 • Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H • TASA • Ford Mercon • MB 236.6 • Volvo 97341 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14B

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	36,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Cendre sulfatée	0,1 g/100g DIN 51575
Stabilité au cisaillement, viscosité à 100 °C après 100 h	5,4 mm²/s DIN 51350-06-KRL/C
Couleur/aspect	red

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	4875 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Bidon plastique	4876 DE-EN
60 l Baril de plaque noire	4659 DE-EN
200 l Baril de plaque noire	4862 DE-EN

Conditionnements disponibles

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
e-mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de