

Produktinformation

megol Zweitaktmotorenoel TC



Beschreibung

Hochwertiges, leistungsfähiges Zweitaktmotorenöl auf Basis von Mineralöl zur Schmierung luftgekühlter Zweitaktmotoren. Aufgrund seiner spezifischen Viskositätseinstellung sowohl für Getrennt- als auch Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen problemlos einsetzbar.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Freigaben

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	67 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	130 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,06 g/100g DIN 51575
Farbe/Aussehen	rot

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4880 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	4881 D-GB
60 l Fass Blech	4882 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9763 D-GB