

Informações sobre o produto

megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40



Descrição

Óleo para motores multigrav para a utilização durante todo o ano em todos os motores e em especial em motores de veículos utilitários. Preenche os elevados requisitos dos motores diesel, podendo ser também utilizado em motores a gasolina. Graças à sua tecnologia de aditivos, possui características perfeitas anti-fricção e de protecção contra o desgaste.

Âmbito de utilização: veículos pesados, máquinas de construção e agrícolas.

Nível SAPS: High SAPS.

Respeitar as normas do fabricante!

Especificações / Autorizações

ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Deutz DQC III-10 • Global DHD-1 • Mack EO-N • MB-Approval 228.3 • MB-Approval 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • MAN M 3275-1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Characteristic data

Classe SAE (óleos para motores)	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	94 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	160 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016

Characteristic data

Perda por volatilização (Noack)	12,7 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan plástico	4356 D-GB-F-ARAB-RUS- RO-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	4846 D-GB
60 l Barril de placa preta	4847 D-GB
200 l Barril de placa preta	4865 D-GB
1.000 l Embalagem com tara	9775 D-GB
1 l A granel	4885 D