

Pro-Line Truck Detergente per filtri antiparticolato diesel



Descrizione

Un filtro antiparticolato diesel sporco aumenta la contropressione allo scarico. La potenza del motore diminuisce e il consumo di carburante aumenta. La combinazione di additivi a base d'acqua ad alta efficacia favorisce la pulizia del filtro antiparticolato diesel smontato. Le impurità nel filtro antiparticolato diesel vengono rimosse. Non è più necessaria la sostituzione e i costi d'esercizio vengono ridotti.

Il prodotto soddisfa i requisiti di biodegradabilità stabiliti dal decreto sulle sostanze detergenti.

Caratteristiche

- scioglie il particolato
- assicura le prestazioni originarie del motore
- riduce i costi di gestione

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	colourless, unclear
Classe di pericolosità secondo VbF	none
pH	10,31
Solubilità in acqua	soluble
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	1,014 g/cm ³

Settori di utilizzo

Per motori diesel di veicoli industriali con filtro antiparticolato diesel smontato.

Avvertenza

Immagazzinare in luoghi non esposti a gelate.

Il prodotto trattato contiene biocidi come elementi protettivi. Contiene una miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-on [n. CE 220-239-6] (3:1).

Utilizzo

Versare l'intero contenuto nell'ingresso o nello scarico del filtro antiparticolato diesel smontato. Tappare l'ingresso o lo scarico con un oggetto adeguato e lasciare agire il detergente per circa 20 min. Durante il tempo di azione, rovesciare più volte il filtro antiparticolato diesel. Quindi scaricare l'additivo dal filtro antiparticolato diesel e smaltirlo

correttamente. Rimuovere quindi i depositi di sporco scrostati con un'idropulitrice. L'acqua calda migliora il risciacquo. Dopo il rimontaggio della cartuccia del filtro antiparticolato, l'officina deve avviare una rigenerazione conforme alle disposizioni del costruttore.

Attenzione: non può essere usato nella pistola a tazza DPF di LIQUI MOLY (N. art. 7946).

Contenuto delle confezioni

5 l Tanica plastica 5037
DE

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.