Информация к продукту

PI 25/09/15/2026

Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Reiniger

Описание

Загрязненные противосажевые фильтры повышают противодавление выхлопных газов. Это снижает мощность двигателя. Высокоэффективная комбинация присадок на водной основе поддерживает очистку сажевого фильтра в демонтированном состоянии. Загрязнения в противосажевом фильтре растворяются. Благодаря этому отпадает необходимость привычной замены и тем самым могут быть снижены эксплуатационные расходы.



Свойства

- удаляет нагар
- возвращает первоначальную мощность мотора
- снижает эксплуатационные расходы

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	colourless, unclear
Класс опасности согласно VbF	none
Водородный показатель	10,31
Растворимость в воде	soluble
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,014 г/см³

Сфера применения

Для дизельных двигателей грузовых автомобилей с противосажевыми фильтрами в демонтированном состоянии.

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 220-239-6] (3:1).

Применение

Все содержимое залить во входное или же выходное отверстие демонтированного сажевого фильтра. Входное или выходное отверстие закупорить подходящим предметом и дать очистителю подействовать в течение прибл. 20 минут. В течение времени действия сажевый фильтр многократно покачивать. Затем слить присадку из сажевого фильтра и утилизировать ее надлежащим образом. После этого удалить растворенные загрязнения с помощью высоконапорного очистителя. Теплая вода улучшает процесс промывки. После установки сажевого фильтра на прежнее место сервисное предприятие или мастерская должны провести регенерацию в соответствии с инструкцией изготовителя.

Внимание: запрещено использовать в пневматическом пистолете DPF-Druckbecherpistole производства LIQUI MOLY (арт. номер 7946).

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	5037 DE

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com