

Περιγραφή

Σύγχρονος συνδυασμός δραστικών συστατικών χωρίς τέφρα, που καθαρίζει, διασκορπίζει τους ρύπους και προστατεύει τα υλικά. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία πρόσθετων και καυσίμων και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων, των υγρών λειτουργίας και των συνθηκών λειτουργίας.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ
- καθαρίζει καρμπυρατέρ
- μειώνει τον κίνδυνο κρουστικής καύσης
- με δράση μεγάλης διάρκειας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	yellowish, light orange
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	> 61 °C
Σημείο ροής	< -60 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	aromatic
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Πυκνότητα στους 15 °C	0,808 g/ml

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους κινητήρες 4T και 2T, ειδικά για κινητήρες οχημάτων, αλλά και μικρούς, βιομηχανικούς κινητήρες και κινητήρες πλοίων. Για παροπλισμό και συντήρηση κινητήρων, προσθέστε στη βενζίνη 1 % καθαριστικό καρμπυρατέρ. Προσέξτε τις προδιαγραφές παροπλισμού και συντήρησης.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 300 ml επαρκεί για έως 70 l καυσίμου. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο καύσιμο. Η ανάμιξη πραγματοποιείται αυτόματα. Διάστημα προσθήκης: Προσθέστε στο καύσιμο κάθε 2.000 km. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Το ρεζερβουάρ καυσίμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μισογεμάτο έως γεμάτο. Για συνεχή χρήση, προσθέστε στο καύσιμο σε αναλογία 0,3-0,5%.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 1818
EL-EN-IT



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.