

# Informazioni sul prodotto

## Detergente per carburatore

PI 41/09/24/2026



### Descrizione

Moderna combinazione di sostanze attive priva di cenere, con qualità detergenti, disperdenti e protettive per il materiale. Basato sulle attuali tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, materiali di consumo e condizioni di esercizio.

### Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- testato per turbo e catalizzatore
- impedisce il congelamento del carburatore
- pulisce il carburatore
- riduce il rischio di combustione con battito in testa
- con effetto prolungato

### Dati Tecnici

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Base                    | additive mixture in liquid carrier |
| Colore/aspetto          | yellowish, light orange            |
| Classe VbF              | A III                              |
| Punto di infiammabilità | > 61 °C                            |
| Punto di scorrimento    | < -60 °C                           |
| Forma                   | liquid                             |
| Odore                   | aromatic                           |
| Viscosità a 40 °C       | <7 mm²/s                           |
| Densità a 15 °C         | 0,808 g/ml                         |

### Settori di utilizzo

Da aggiungere al carburante di tutti i tipi di motori a benzina a 4 e 2 tempi, specialmente per i motori di veicoli, ma anche per piccoli motori, motori industriali e motori di navi. In caso di messa fuori servizio e trattamento protettivo di motori, miscelare alla benzina l'1% di mtx detergente per carburatore. Rispettare le disposizioni per le messe fuori servizio e i trattamenti protettivi.

### Utilizzo

Una lattina da 300 ml è sufficiente per max 70 litri di carburante. Aggiungere il contenuto della lattina al carburante. La miscelazione ha luogo autonomamente.

Intervallo di aggiunta: aggiungere al carburante ogni 2.000 km. Con effetto prolungato. Il livello di carburante nel serbatoio deve essere compreso fra metà e pieno. Per un'applicazione continuativa aggiungere al carburante lo 0,3-0,5%.

### Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 1818  
EL-EN-IT

### Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 1902  
DE-FR-IT

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

