

Beschrijving

Moderne, asvrije combinatie van werkzame stoffen met reinigende, dispergerende en materiaalbeschermende eigenschappen. De formule is samengesteld met de nieuwste kennis over additieven- en brandstoftechnologie en voldoet aan de eisen van moderne motoren, brandstoffen en bedrijfsomstandigheden.



Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- getest voor turbo en katalysator
- voorkomt ijsvorming op carburateurs
- reinigt carburateur
- vermindert het risico van een kloppende verbranding
- met langdurige werking

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Basis	additive mixture in liquid carrier
Kleur / uiterlijk	yellowish, light orange
VbF-klasse	A III
Vlampunt	> 61 °C
Pourpoint	< -60 °C
Vorm	liquid
Geur	aromatic
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Dichtheid bij 15 °C	0,808 g/ml

Toepassings-Gebieden

Bijmengen bij de brandstof bij alle 4- en 2-takt-benzinemotoren, met name voor personenwagen-motoren, maar ook voor kleine, industriële en scheepsmotoren. Bij stilleggen en conserveren van motoren, 1 % Carburateur-Reiniger aan de benzine toevoegen. Voorschriften voor stilleggen en conserveren in acht nemen.

Gebruik

Een 300 ml blik is afgestemd op max. 70 liter brandstof. Inhoud van het blik aan de brandstof toevoegen. Mengen gebeurt onafhankelijk. Toevoerinterval: elke 2.000 km aan de brandstof toevoegen. Lange werking. De brandstoftank dient minstens half vol tot vol te zijn. Bij consequent gebruik 0,3 – 0,5 % bij de brandstof vullen.

Verpakking

300 ml Bus blik 5100
DE-FR-NL