Πληροφορία προϊόντος

PI 30/08/18/2026

Pro-Line Καθαριστικό αυτόματων κιβωτίων



Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας υγρό καθαρισμού για την αποκόλληση ενοχλητικών καταλοίπων και υπολειμμάτων από το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και επομένως για την εξασφάλιση τέλειων αλλαγών σχέσεων. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής των κιβωτίων. Τα υψηλής αποτελεσματικότητας απορρυπαντικά και αραιωτικά πρόσθετα έχουν δοκιμαστεί σε συνδυασμό με το φέρον υγρό σε πολυάριθμες εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιμές στην πράξη ως προς την αποκόλληση των ουσιών που σχηματίζουν λάσπη και χρώμα.

Ιδιότητες

- καθαρίζει σχολαστικά
- δεν προσβάλει τα λαστιχένια και τα πλαστικά στεγανοποιητικά
- εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία αλλαγής σχέσεων
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- διαλύει εύκολα επίμονους ρύπους

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive, naphtha-base special oil
Δείκτης ιξώδους	204
Ιξώδες στους 40 °C	58 mm²/s
Ιξώδες στους 100 °C	11,8 mm²/s
Μορφή	flüssig, liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 15 °C	0,885 g/ml

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων CVT, DSG και με μετατροπέα ροπής, καθώς και για συστήματα υδραυλικού τιμονιού χωρίς πρόσθετο σύστημα. 300 ml επαρκούν για 6–9 l όγκου λαδιού ATF.

Υπόδειξη

Κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων CVT, DSG και με μετατροπέα ροπής. Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Εφαρμογή

Προσθέστε τη σχετική ποσότητα στο λιπαντικό κιβωτίου και στη συνέχεια λειτουργήστε τον κινητήρα 10-15 λεπτά στο ρελαντί. Επιλέξτε όλες τις σχέσεις μία έως δύο φορές. Στη συνέχεια σβήστε τον κινητήρα και αλλάξτε το λιπαντικό καθώς και το φίλτρο λαδιού. Για ιδανική δράση προτείνουμε τη χρήση της συσκευής σέρβις αυτόματων κιβωτίων Gear Tronic.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5101 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	5179 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com