

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας υγρό καθαρισμού για την αποκόλληση ενοχλητικών καταλοίπων και υπολειμμάτων από το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και επομένως για την εξασφάλιση τέλειων αλλαγών σχέσεων. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής των κιβωτίων. Τα υψηλής αποτελεσματικότητας απορρυπαντικά και αραιωτικά πρόσθετα έχουν δοκιμαστεί σε συνδυασμό με το φέρον υγρό σε πολυάριθμες εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιμές στην πράξη ως προς την αποκόλληση των ουσιών που σχηματίζουν λάσπη και χρώμα.



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- καθαρίζει σχολαστικά
- εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία αλλαγής σχέσεων
- δεν προσβάλλει τα λαστιχένια και τα πλαστικά στεγανοποιητικά
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- διαλύει εύκολα επίμονους ρύπους

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive, naphtha-base special oil
Δείκτης ιξώδους	204
Ιξώδες στους 40 °C	58 mm ² /s
Ιξώδες στους 100 °C	11,8 mm ² /s
Μορφή	flüssig, liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 15 °C	0,885 g/ml

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα κιβώτια, καθώς και για υποβοηθούμενα συστήματα διεύθυνσης χωρίς πρόσθετο σύστημα. 300 ml επαρκούν για 6 - 9 l λάδι ATF.

Εφαρμογή

Προσθέστε τη σχετική ποσότητα στο λιπαντικό κιβωτίου και στη συνέχεια λειτουργήστε τον κινητήρα 10-15 λεπτά στο ρελαντί. Επιλέξτε όλες τις σχέσεις μία έως δύο φορές. Στη συνέχεια σβήστε τον κινητήρα και αλλάξτε το λιπαντικό καθώς και το φίλτρο λαδιού. Για ιδανική δράση προτείνουμε τη χρήση της συσκευής σέρβις αυτόματων κιβωτίων Gear Tronic.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5101 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	5179 D-GB-I-E-P