Información del producto

PI 24/02/07/2024

Pro-Line Limpiador para cambios automáticos

Descripción

Líquido de limpieza altamente eficaz para eliminar depósitos y residuos perjudiciales en el cambio automático y garantizar así un funcionamiento óptimo del cambio de marchas. De esta manera se prolonga la vida útil de los cambios. Los aditivos detergentes y dispersantes de alta eficacia en combinación con el líquido portador han sido testados en numerosos ensayos de laboratorio y de campo respecto a su capacidad disolvente de componentes que forman capas de lodos y lacas

Propiedades

- limpieza preservativa
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio
- no ataca las juntas de goma ni de plástico
- aplicación rentable optimizada
- elimina sin esfuerzo suciedades tenaces

Datos técnicos

Base	additive, naphtha-base special oil
Índice de viscosidad	204
Viscosidad a 40 °C	58 mm²/s
Viscosidad a 100 °C	11,8 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Olor	characteristic
Densidad a 15 °C	0,885 g/ml

Campos de aplicación

Adecuado para todos los cambios automáticos y servodirecciones sin sistema adicional. 300 ml son suficientes para 6-9 l de volumen de aceite ATF.

Aplicación

Añadir la cantidad correspondiente del contenido del envase y, a continuación, dejar el motor al ralentí durante 10-15 minutos. Engranar todas las marchas entre una y dos veces. Seguidamente, apagar el motor y cambiar el aceite y el filtro. Para obtener un resultado perfecto, recomendamos utilizar nuestro equipo de servicio de cambios automáticos Gear Tronic.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5101 D-GB-I-E-P

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	5179 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com