Informazioni sul prodotto

PI 24/02/07/2024

Pro-Line Detergente per cambi automatici

Descrizione

Liquido detergente estremamente efficace per eliminare fastidiosi depositi e residui nel cambio automatico e garantire in tal modo una funzione di innesto ottimale. In questo modo si allunga la durata di vita del cambio. La capacità di questi potenti additivi detergenti e disperdenti, in combinazione con il liquido vettore, di sciogliere morchie e vernici è stata testata in numerose prove di laboratorio e sul campo

Caratteristiche

- pulizia delicata
- assicura innesti ottimali
- non attacca le guarnizioni di gomma e di plastica
- ottimizza l'applicazione economica
- scioglie senza fatica lo sporco più resistente

Dati Tecnici

Base	additive, naphtha-base special oil
Indice di viscosità	204
Viscosità a 40 °C	58 mm²/s
Viscosità a 100 °C	11,8 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Odore	characteristic
Densità a 15 °C	0,885 g/ml

Settori di utilizzo

Adatto a cambi automatici e i servosterzo senza sistema supplementare. 300 ml sono sufficienti per un volume di olio ATF di 6 - 9 l.

Utilizzo

Aggiungere la quantità corrispondente del contenuto della lattina all'olio per cambi e quindi far girare il motore per 10-15 min. a folle. Innestare tutte le marce una o due volte. Quindi arrestare il motore e cambiare l'olio e il filtro dell'olio. Per un'azione ottimale consigliamo l'uso del nostro dispositivo di sostituzione dell'olio del cambio automatico Gear Tronic.

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo lamiera	5101 D-GB-I-E-P
5 l Tanica plastica	5179 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su

attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com